

SCHEDA PRODOTTO

In ottemperanza al "codice del consumo" decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206

Tutti i dati contenuti nella presente scheda sono da considerarsi veritieri per le informazioni disponibili al momento e sulla base delle informazioni fornite a termini di legge dai produttori delle materie prime.

DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA DEL PRODOTTO:

BATTISCOPIA IMPIALLACCIATO IN SPECIE LEGNOSA VERNICIATO

Codice tipo: Essenza / misure / finitura

MISURE (mm.)

40x20-45x13-50x10-50x13-60x16-60x20-70x10-70x13-70x14-75X10-75x13-82x10-82X13-90x14-100x10-100x13-130X13

CODICI DELLE ESSENZE

Tipo	Codice Essenza	Tipo	Codice Essenza
Abete	192	Lapacho	174
Acero canadese	164	Larice	168
Acacia cruda	172	Merbau	200
Acacia evaporata	172	Mogano	196
Acero europeo	199	Morado	159
Difou' (afromosia)	179	Noce canaletto	176
Bambolo crudo	204	Noce daniela	181
Bambolo evaporato	204	Noce nazionale biondo	163
Betulla	166	Noce nazionale colore	175
Cabreuva dorada	201	Olivato americano	191
Cabreuva incenso	169	Olmo	198
Cabreuva vermelha	194	Padouk	187
Castagno	190	Pero	188
Ciliegio americano	189	Pino	193
Ciliegio europeo	165	Rovere	173
Doussiè	185	Sucupira amarella	202
Faggio crudo	160	Sucupira preta	182
Faggio semievaporato	197	Sirari	186
Frassino	195	Tanganica	177
Iroko	183	Teak	171
Jatobà	184	Ulivo	205
Kempas	207	Wengé	178
Laccato	032	Zebrano	209

CODICI DELLE FINITURE

Tipo	Codice
Trasparente	8
Tono chiaro o laccato bianco	2
Tono medio o laccato nero	1
Tono naturale	3
Grezzo	5

MATERIALI IMPIEGATI

Base: abete finlandese multistrato con contenuto di formaldeide inferiore a 0,1 ppm (0,124 mg / mc) secondo la norma UNI-EN 717-2:1996, in ottemperanza al decreto 10 Ottobre 2008 atto a regolamentare l'emissione di aldeide formica

Rivestimento: essenza di legno (vedi codici essenze).

Colla: adesivo termico fusibile privo di formaldeide, amianto, lindano, policlorurati bifenili (PCB) o pentaclorofenolo (PCP) o altri prodotti tossici o volatili organici che possano essere causa di rischi per la salute dell'utilizzatore finale.

Pigmentazione (ove richiesto dalla finitura): tinta a solvente base acqua.

Fondo: fondo trasparente UV base acqua.

Verniciatura: vernice acrilica UV trasparente o UV base acqua.

METODI DI LAVORAZIONE

Sulla base precedentemente dimensionata e formata si incolla l'essenza, con appositi macchinari. A seguire si finisce con la pigmentazione (se richiesto dalla finitura), il fondo e verniciatura o laccatura.

EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE

Non sono presenti sostanze ritenute pericolose. Eventuali residui di solventi sono da considerarsi assolutamente trascurabili.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'USO

Non esistono particolari istruzioni di installazione se non quelle comuni alla destinazione d'uso del prodotto.

Usare guanti e occhiali di protezione durante il taglio e la posa in opera.

La pulizia si effettua con un panno asciutto; evitare l'impiego di solventi e abrasivi.

Il prodotto e gli imballi esterni (cartone e film estensibile) possono considerarsi un rifiuto solido urbano speciale, lo smaltimento deve essere effettuato secondo le leggi nazionali e locali in vigore. Non bruciare.

Prodotto disegnato e costruito interamente in Italia da azienda certificata Iso 9001.